

CMa35

USB Optoöga



CMa35 är ett optoöga för mobil avläsning och konfiguration av alla mätare med seriellt optiskt gränssnitt. Den fabriks- och programvaruoberoende designen gör CMa35 till det perfekta valet för mobil avläsning.

ENKEL ATT ANVÄNDA

CMa35 är idealisk för mobil avläsning och konfiguration av mätare med seriellt optiskt gränssnitt. CMa35 är lätt att montera på mätaren med dess integrerade magnet. Den löstagbara mini-USB-kabeln sparar utrymme och hjälper till att undvika kabeltrassel. Det är lätt att utöka kabellängden genom att ersätta kabeln med en längre.

FLEXIBEL

CMa35 är fabriksberoende och kan användas med alla mätare med seriellt optiskt gränssnitt på marknaden. CMa35 kan användas med alla mätarkonfigurationsmjukvaror genom seriell kommunikation. När CMa35 är ansluten till en dator kommer en serieport automatiskt läggas till.

Mekanik

Material	Delrin
Dimensions	Diameter=32 mm, höjd=13 mm
Vikt	83 g (kabel inkluderad)
Montering	På valfri mätare med seriellt optiskt gränssnitt
Kabel	2 m

Anslutningar och gränssnitt

Anslutning	USB
------------	-----

Elektriska egenskaper

Strömförsörjning	Från USB-gränssnitt (5 V)
Strömförsörjning	Max 16 mA

Övrigt

Överföringshastighet	300-9600 baud (halv duplex)
Optiska egenskaper	EN 61107